

# Failų įkėlimas į serverį

---

# Failų įkėlimas 1

---

## Formos informacija

- `<form action="upload.php" method="post" enctype="multipart/form-data">`

## Failų kintamieji

- `$_FILES ["inputName"];`
- `$_FILES ["inputName"] ["name"];`
- `$_FILES ["inputName"] ["tmp_name"];`

# Failu ģkēlimas

---

## Failo galūnēs gavimas

- `pathinfo($target_file,PATHINFO_EXTENSION);`

## Ķkelto failo perkēlimas

- `move_uploaded_file($_FILES["inputFile"]["tmp_name"], $target_file)`
  
- `C:/xampp/`

# Konstantos

---

Konstantos aprašomos:

```
define("pavadinimas", "reikšmė");
```

Konstantos yra super globalus kintamieji, konstantas galima pasiekti užrašius jos pavadinimą (be \$ ženklo).

# Užduotis

---

Sukurkime funkciją „ImageUploader“ kuri bus skirta failų įkėlimui, ją turėtų sudaryti:

Konstantos kuriose saugoma, duomenų tipų masyvas, kuriame nurodoma kokie failų plėtiniai yra galimi,

Konstanta kuri nurodo koks yra maksimalus dydis kuris leidžiamas įkelti

Funkcijai paduodamas: įkeliamas failas ir jo naujas vardas, nepadavus vardo turi būti imamas buvęs vardas su visomis mažosiomis raidėmis, tarpo simboliai turi būti pakeisti „\_“, ne lotyniški simboliai turi būti ištrinti.

# Užduotis namų darbams

---

Jūsų daromame failų naršymo sistemoje turi atsirasti f-ja kurios pagalba galima įkelti failus į serverį.